


ソニカ


('06.06 ~)

適合品番：GAC933


簡単3分 工具不要




グローブボックスを開き、ボックス内の両側にあるピンを手前に回して引き抜き、グローブボックスを取り外します。



クーリングユニットのカバーを取り外します。



フィルターを真つすぐ引き出します。



新品のフィルターを取り付けます。フィルターの上下を間違えますと、エアコンの風量が落ちることがありますので、取り付けの際はUPマークの向きに合わせて取り付けてください。

タント


('03.11 ~)

適合品番：GAC702


◆ディーラーオプション車有り。

簡単5分 工具不要


未装着車はカッターナイフまたはニッパー等が必要です。




グローブボックスの側面を押さえながら上部のストッパーを片側ずつ外し、グローブボックスを手前に引いて外します。



フィルターカバーのB部分をツメから外し、次にA部分をガイドから抜きながら取り外します。フィルターカバーのツメをつまんで外します。



フィルターユニットの切り欠き線にカッターナイフまたはニッパー等で切り込みを入れて切り取ります。




フィルターを強く引いて取り外し、取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けカバーを取り付けます。

ブーン


('04.06 ~)

適合品番：GAC107


簡単3分 工具不要




グローブボックスを中間位置まで持ち上げながら、ステイを同時に引き上げて取り付け口から外した後、グローブボックス全体を手前に引いて取り外します。



パネルを手前に引いて取り外します。



フィルターカバーB部をツメから外し、次にA部分をガイドから抜きながら外します。



フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

ミラ

('98.10 ~ '02.12)

適合品番 : GAC702

同じ交換方法車種

ミラ AVY (アヴィ) ('02.12 ~)


ミラジーノ ('04.11 ~)

ムーブプラテ ('04.08 ~)


◆ディーラーオプション車有り。

簡単5分 工具不要


未装着車はカッターナイフまたはニッパー等が必要です。



グローブボックスの側面を押さえながら上部のストッパーを片側ずつ外し、グローブボックスを手前に引いて外します。



フィルターカバーのB部分をツメから外し、次にA部分をガイドから抜きながら取り外します。



フィルターユニットの切り欠き線にカッターナイフまたはニッパー等で切り込みを入れて切り取ります。



フィルターを強く引いて取り外し、取り付けの際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

ミラジーノ

('99.03 ~ '04.11)

適合品番 : GAC701

同じ交換方法車種

ミラジーノ 1000 ('02.08 ~ '04.11)

ストーリーア ('98.02 ~)


ネイキッド ('99.11 ~ '02.12)

デュエット ('98.09 ~)


◆ディーラーオプション車有り。

簡単5分 工具使用


使用工具 : ⊕ドライバー



グローブボックスの下にフィルターフレームがあり、2ヶ所のネジを外してフレームを取り外します。



フィルターフレームを下に引き出します。



フィルターを取り付ける際、UPマークの向きを手前側に合わせて取り付けてください。

ムーブ

('98.10 ~ '02.10)

適合品番 : GAC701

同じ交換方法車種

アトレー ('98.12 ~ '05.05)

オブティ ('98.11 ~ '02.07)


YRV (ワイアルブイ) ('00.08 ~)

マックス ('01.11 ~)


◆ディーラーオプション車有り。

簡単5分 工具使用


使用工具 : ⊕ドライバー



グローブボックスの下にフィルターフレームがあり、2ヶ所のネジを外してフレームを取り外します。



フィルターフレームを下に引き出します。



フィルターを取り付ける際、UPマークの向きを手前側に合わせて取り付けてください。

ムーブ


('02.10 ~)

適合品番 : GAC702


◆ディーラーオプション車有り。

簡単5分 工具不要

未装着車はカッターナイフまたはニッパー等が必要です。




グローブボックスの側面を押さえながら上部のストッパーを片側ずつ外し、グローブボックスを手前に引いて外します。



フィルターカバーのB部分をツメから外し、次にA部分をガイドから抜きながら取り外します。



フィルターユニットの切り欠き線にカッターナイフまたはニッパー等で切り込みを入れて切り取ります。



フィルターを強く引いて取り外し、取り付けの際はUPマークが上向きになるように取り付けカバーを取り付けます。