


# アテンザ

( '02.05 ~ )


適合品番 : GAC401

同じ交換方法車種 **アテンザワゴン**  
( '02.05 ~ )


簡単3分 工具不要




ダンパーステーを外します。グローブボックス両側にあるピンが外れるように内側に押さえ、ピンが外れたら手前に引いてボックスを外します。



フィルターカバーの上下に4ヶ所のツメ部がありますのでロックを外し、フィルターカバーを外します。



フィルターケースを真っ直ぐ手前に引き取り出します。




取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

# MPV



( '99.06 ~ )

適合品番 : GAC102


簡単3分 工具不要



半開き状態で右側のヒンジを上へ引き上げグローブボックスを外す(左側は差し込み式)



フィルターカバーを外し、フィルターを真っ直ぐ手前に引き、取り外します。




取り付ける際は、フィルター側部表示のUPマークの向きを上に向けて装着してください。

# MPV


( '06.02 ~ )

適合品番 : GAC403


簡単5分 工具不要




グローブボックスを開けて、左側のダンパーステーを外します。グローブボックスは両側にあるピンがストッパーとなっているので、そのピンが外れるように両側から強くグローブボックスを内側に押し込みます。ピンが外れたら、手前に引いて外します。



フィルターカバーの左側にツメがありますので、ツメを外し、フィルターカバーを外します。



フィルターを真っ直ぐ手前に引き取り外します。



新しいフィルターを取り付けます。取り付ける際はフィルター側部表示のUPマークの向きを上に向けて、フィルターのV字の切れ込みを左上奥に合わせて取り付けてください。  
※フィルターの上下を間違えますと、エアコンの風量が落ちることがありますので、ご注意ください。

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用

スズキ車用

# クリーンフィルターの交換例


デミオ

('02.08 ~ '05.07)


適合品番：GAC402

同じ交換方法車種 **ベリサ**  
( '06.08 ~ )


簡単3分 工具不要




グローブボックス開き、3ヶ所のクリップを外し、グローブボックス全体を外します。



グローブボックス右奥に横向きにフィルターが付いていますので、フィルターカバーを外します。



フィルターケースを手前に引いて取り外します。



取り付ける際は凸UPマークが上向きになるように取り付けます。