

SMOKE CUT

スモークカットを燃料タンクに入れるだけで

ディーゼル車の


黒煙の減少

スモークカットの効果

- ◎排出ガスの黒煙を減らす。
- ◎燃焼室・インジェクターの汚れを落とす。
- ◎燃費を向上させる。
- ◎エンジン内部の腐食を防止する。




黒煙に
即効性
あり!!



▲使用前 45.9%

(エンジンコンディショナー ディーゼル車用と同時使用)



▲使用后 16.9%

ディーゼル車用

ディーゼル車の排出ガスの黒煙抑制及び燃焼室、インジェクターの清浄

スモークカット

黒煙抑制・清浄剤

商品コード:22341 内容量:250ml 標準小売価格:1,890円(税込み)

ディーゼル車の黒煙を減少するには定期的な点検整備とエコドライブの心がけが大切です。

燃料フィルター／エアエレメントの点検・交換、さらに黒煙減少に優れた効果を発揮する

スモークカットの定期使用 (5000km走行毎) と

エンジンコンディショナー ディーゼル車用との同時使用をおすすめします。

SMOKE CUT

スモークカットは優れた燃焼促進効果により、ディーゼルエンジンの燃焼効率を改善し、より完全燃焼に近づけます。

ディーゼル車の黒煙を減少するには

エコドライブ効果

ゆるやかな発進・加速

積載重量を守ってください

メンテナンス効果

燃料フィルタの定期交換

エアクリーナー・エレメントの点検・清掃・交換

軽油以外の燃料を使用しない

燃料噴射ポンプの点検整備

スモークカット黒煙低減率モニター集計

車名	エンジン型式	スモークメーター測定値 添加前 ⇒ 添加後	低減率 (%)
ハイエース	3L	48.0 ⇒ 32.0	33.3
カルディナバン	3C	26.0 ⇒ 8.3	68.1
デリカスターワゴン	4D56	50.0 ⇒ 36.7	26.6
ADバン	YD22	15.0 ⇒ 9.0	40.0
ランドクルーザー	1KZ	9.3 ⇒ 4.3	53.8
デルタ	B	36.4 ⇒ 26.5	27.2
ボンゴフレンディー	WL-T	24.0 ⇒ 18.0	25.0

スモークカットのQ&A

Q1 燃料タンクに燃料が少ない時使用してもよいですか？

A1 50～80ℓに1本(250ml)が基準ですが、15ℓ以上の燃料が入っていれば使用できます。ただし、より洗浄効果を上げるために注入後は満タンにして使用してください。

Q2 濃度を濃くして使用すると効果はより以上期待できますか？

A2 黒煙低減効果については、添加量を増やすことによってある程度までは向上しますが、濃度を濃くしすぎると逆効果になることがあります。使用方法の添加量の範囲でご使用ください。

Q3 ガソリン車に間違って注入しましたが、燃料の抜き替えの必要はありますか？

A3 若干白煙が出ることがありますが、そのままでも問題はありません。

Q4 燃料に添加している時のみ効果があるのでしょうか？

A4 スモークカットの黒煙低減効果は、液剤の助燃効果と洗浄効果によるものです。燃料が入り替わった後でも洗浄効果による黒煙低減効果が期待できますが、徐々に元の状態に近くなりますので、約5,000km毎にご使用ください。

使用方法

- 燃料タンク50～80ℓに1本(250ml)をタンクに注入してください。
- 注入後満タンに給油してください。
- 5,000km走行毎の使用が効果的です。